



Stampante a colori OKI P1050

Innovazione nella stampa di etichette

Rivoluziona la tua produzione interna con la OKI P1050, la stampante elettrofotografica digitale che porta l'innovazione della stampa a colori direttamente nella tua azienda. Grazie all'aggiunta del toner bianco, potrai stampare grafiche brillanti su supporti trasparenti o scuri, eliminando i limiti delle macchine tradizionali e riducendo il costo totale di proprietà.

COD: STTTOK006

CODICE PLURISERVICE: STTTOK006



Produzione



Fashion

SISTEMI OPERATIVI



Windows 10

DESCRIZIONE

La OKI P1050 è la soluzione ideale per le aziende che necessitano di una stampa di etichette a bassa tiratura con un elevato mix di varianti. Progettata per offrire la massima flessibilità, questa stampante a colori (pentacromia) permette di produrre etichette di alta qualità on-demand, senza l'obbligo di scorte pre-stampate.

- **Massima Versatilità dei Supporti:** Non sono necessari supporti speciali costosi. Puoi stampare su carta comune, pellicola sintetica, PET ed etichette lucide con spessori da 0,076 a 0,250 mm.
- **Efficienza e Velocità:** Con una velocità di stampa fino a 152,4 mm/s (6 ips) e una risoluzione di 1200 x 1200 dpi, ottieni risultati professionali in tempi record.
- **Semplicità d'Uso:** Dotata di un sistema di taglio automatico completo e una gestione intuitiva del rotolo, la P1050 è pronta a integrarsi nei tuoi flussi di lavoro Windows.

SPECIFICHE TECNICHE

- Velocità di stampa: Max 152,4 mm/s (6 ips)
- Tecnologia di stampa: Metodo di stampa elettrofotografica digitale in piena pentacromia a 5 barre LED.
- **Risoluzione di stampa:** 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
- **Formato supporto:** Rotolo.
- **Larghezza del supporto:** Rotolo carta: 25,4 mm (1,0")- 130 mm (5,1") liner incluso.
- **Lunghezza etichetta per processo:** 12,7 mm - 1320,8 mm
- **Larghezza di stampa:** 25,4 mm - 125,76 mm (4,95").
- **Lunghezza di taglio:** Min. 101,6 mm (4").
- **Tipo di supporto:** Carta comune, pellicola, etichetta su carta comune, etichetta su carta lucida, etichetta su pellicola sintetica, etichetta su pellicola (PET).
- **Spessore supporto:** 0,076 - 0,250 mm
- **Taglio automatico:** taglio completo.
- **Linguaggi di stampa:** Adobe PostScript3, emulazione PCL 5c, emulazione PCL 6 (XL).
- **Alimentazione:** Monofase 230V AC +/-10%, 50/60 Hz +/-2%.
- **Dimensione (LxPxA):** 1040 x 477 x 441 mm.
- **Peso (inclusi materiali di consumo):** Circa 62 kg (stampante con svolgitore)
- **Peso (materiali di consumo esclusi):** Circa 50 kg (stampante con svolgitore).

- **Sistemi operativi supportati:**
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7, Windows Server 2016,
Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2012, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2008.